

CHOOSE YOUR PRODUCT

Wolman		RAINCOAT 클리어실러 수성	RAINCOAT 클리어실러 유성	DURASTAN 투명 스테인	DURASTAN 반투명 스테인	DURASTAN 불투명 스테인	FEAR 마감 및 방부제
마감&컬러	불투명도	클리어	클리어	투명	반투명	불투명	투명
	색조	클리어	클리어	약간의 색조	중간색조	깊은색조	중간색조
	나뭇결	잘보임	잘보임	잘보임	거의 다 보임	최소한으로 보임	거의 다 보임
	조색완료	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	주문조색				✓	✓	
환경 저항성	발수성	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	곰팡이 저항 코팅	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	클리어			✓	✓	✓	✓
	목재의 부패 및 곰팡이에 대한 차단 방지						✓
사용 커버리지	적용	1회 칠 필수/ 2회 칠 추천	1회 칠 필수/ 2회 칠 추천	1회 칠 필수/ 2회 칠 추천	1회 칠 필수/ 2회 칠 추천	1회 칠 필수/ 2회 칠 추천	1회 칠 필수/ 2회 칠 추천
	갤런당 도포면적 (sq.ft)	250 sq.ft (23.2 sq.m)	250 sq.ft (23.2 sq.m)	250 sq.ft (23.2 sq.m)	250 sq.ft (23.2 sq.m)	250 sq.ft (23.2 sq.m)	250 sq.ft (23.2 sq.m)
청소		비누와 물	중류수	비누와 물	비누와 물	비누와 물	중류수



ADVANCED WATER REPELLENCY
EXTENDS THE LIFE OF YOUR DECK



RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
888-855-1774 rustoleum.com/wolman

© 2020 Rust-Oleum Corporation

362749 0720

Wolman™

by

RUST-OLEUM

EXTERIOR WOOD

스테인 & 실러

PRODUCT GUIDE

목재 데크, 펜스 그리고 사이딩 본래의 자연적 아름다움을 보호하고 강화

PREPARATION



목재 표면 준비 :

얼마나 오래된 것인지 또는 표면의 상태가 어떠한지에 상관 없이 목재 표면 준비가 제대로 되지 않으면 코팅 상태가 불량하게 됨. 따라서 모든 라벨의 내용을 잘 숙지해야 하며, 표면의 상태가 우수하여 스테인 또는 마감재를 벗겨낼 필요가 없으면 2단계를 바로 실시함.

울만의 클린 앤 프렙 제품으로 준비하기



1단계

스테인/실러 벗겨내기

이전에 칠해진 코팅은 완벽하게 벗겨내야 함. 데크브러쉬와 울만 데크스트립 또는 울만 데크스트립 ASR을 이용해서 표면을 벗겨냄.



2단계

청소

울만 테크&브라이트나 울만 테크&펜스 브라이트너로 표면을 청소. 표면은 먼지, 기름기, 곰팡이 등 유기물질이 없도록 깨끗하게 청소해야 하며, 울만 데크웍스 브러쉬를 사용하면 가장 좋은 결과를 얻을 수 있음.



3단계

표면에 코팅 가능 여부 점검

사람의 발길이 많이 닿는 곳과 그렇지 않은 곳 등 최소한 4곳 이상의 표면에 물을 뿌려 표면의 상태를 점검. 뿌려진 물이 빠르게 목재에 흡수되면 코팅할 준비가 된 것임. 뿌려진 물이 방울로 맺히는 등 잘 흡수되지 않으면 준비가 덜 된 것으로, 뿌려진 물이 모든 곳에서 잘 흡수될 때까지 1단계 및 2단계 과정을 반복.



	1단계		2단계		3단계
	스테인/실러 벗겨내기		청소		표면에 코팅 가능 여부 점검
					
	데크스트립	데크스트립 ASR	데크브라이트 1lb & 3lb	데크 & 펜스 브라이트너	표면에 물 뿌림 테스트
칠해져 있는 수성, 유성 및 라텍스 마감 벗겨내기	✓	✓			✓
아크릴 페인트 벗겨내기		✓			✓
UV 변색, 먼지, 녹조 등이 있는 목재 회복			✓	✓	✓
새 목재의 유약 제거			✓	✓	✓
탄닌과 못 녹 자국 제거				✓	✓



레인코트 클리어 실러 [수성]

- 클리어 실러는 환경에 잘 견딜 뿐만 아니라 물에 대한 저항성이 우수함
- 코팅면에 곰팡이가 자라는 것을 방지함
- 한번의 코팅으로 마감
- 성능 3년 보증
- 비누와 물로 청소



레인코트 클리어 실러 [유성]

- 새 압축 강화목재에 즉시 사용 가능함
- 환경에 잘 견디며 물에 대한 저항성이 우수함
- 풍부한 오일 마감으로 나뭇결을 아름답게 보여줌
- 코팅면에 곰팡이가 자라는 것을 방지함
- 한번의 코팅으로 마감
- 3년간 성능 보증
- 증류수로 청소



듀라스테인 투명 스테인 [수성]

- 대부분의 나뭇결을 보여줄 수 있는 약간의 컬러가 있는 투명 스테인
- 환경에 잘 견디며 물에 대한 저항성이 우수함
- 코팅면에 곰팡이가 자라는 것을 방지함
- 한번의 코팅으로 마감
- 3년간 성능 보증
- 비누와 물로 청소

PRE-MIXED



듀라스테인 반투명 스테인 [수성]

- 약간의 나뭇결을 보여주는 적당한 컬러의 반투명 스테인
- 환경에 잘 견디며 물에 대한 저항성이 우수함
- 코팅면에 곰팡이가 자라는 것을 방지함
- 한번의 코팅으로 마감
- 데크는 6년, 펜스는 8년 간 성능 보장
- 비누와 물로 청소

PRE-MIXED OR TINT



TINT UP TO 22 COLORS



듀라스테인 불투명 스테인 [수성]

- 약간의 나뭇결을 보여주는 단색 스테인
- 환경에 잘 견디며 물에 대한 저항성이 우수함
- 코팅면에 곰팡이가 자라는 것을 방지함
- 한번의 코팅으로 마감
- 데크는 6년, 펜스는 8년 간 성능 보장
- 비누와 물로 청소

PRE-MIXED OR TINT



TINT UP TO 22 COLORS



F&P 투명 스테인 [유성]

- 풍부한 오일 마감 투명 스테인으로 약간의 컬러가 있어 대부분의 나뭇결을 보여줌
- 날씨와 UV에 대한 저항성이 우수함
- 목재가 썩거나 곰팡이가 피는 것을 방지
- 한번의 코팅으로 마감
- 3년간 성능 보장
- 증류수로 청소

PRE-MIXED

