



제품 설명 :

포터스 스타코 왁스는 Porter's Fresco, Chalk Emulsion, Interior Distemper 와 같이 내구성이 필요한 제품의 보호용 마감재로 사용하기 위해 만들어진 고급 왁스의 블렌드입니다. 마르면서 단단한 마감이 되고 문질러서 원하는 광을 낼 수 있습니다.

사용 장소 :

실내.

권장 사용 :

Porter's Fresco, Chalk Emulsion, Interior Distemper 의 보호용 마감재로 사용할 수 있습니다.

색상 :

크리미 화이트 색상이며 마르면서 투명해집니다.

제약 :

포터스 스타코 왁스는 페인트의 색상을 질게 할 수 있으니 주의하십시오. 습한 장소에 적합하지 않습니다. 고습 및 10 도씨 이하 또는 30 도씨 이상에서 작업하지 마십시오.

준비 :

왁스로 코팅하려는 제품의 건조 시간을 준수하십시오.

칠하기 :

다음 방법 중 하나를 사용하십시오:

그림용 주걱 또는 흙손으로 스타코 왁스를 캔에서 바로 얇게 발라줍니다. 또는 부드러운 보풀 없는 천으로 발라주십시오.

두가지 방법 모두 스타코 왁스가 얇고 균등하게 도포되도록하십시오.

부드럽고 깨끗한 천 또는 기계적으로 양모 버퍼(buffer)를 이용해 왁스가 완전히 마르기전에 힘차게 문질러주십시오.

벽면은 버핑(buffing_문지르기) 후에 만질 수 있으며 12 시간 이후에 완전 건조됩니다. 최상의 결과를 위해서

다음날 왁스가 완전히 굳은 후 다시 한번 버핑을 해줍니다.

커버리지 :

약 10-12m sq./kg 이며 표면의 다공성, 질감 및 낭비되는 양에 따라 다를 수 있습니다.

세척 :

순수한 검 테레빈유.

보완 제품 :

포터스 스타코 왁스는 Porter's Fresco, Chalk Emulsion, Interior Distemper 제품에 사용이 적합합니다. 약간의 변색이 생길 수 있으므로 사용전에 테스트 하십시오.

패키징 :

포터스 스타코 왁스는 225g, 850g(1L 캔), 3.3kg(4L 캔)으로 제공됩니다.

보관 :

서늘하고 건조한 곳에 얼지않게 보관합니다.

주의 사항 :

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼키지 마십시오. 눈과 접촉을 피하십시오. 장시간의 피부 접촉을 피하십시오. 적절한 환기 장치를 설치하십시오. 우발적인 접촉이 발생하면 즉시 물로 씻어내십시오.